



## DANNEBROGSVINDUER

### Standard specifikation:

Sidehængte vinduer med anverfere og stormkrog, standard med kehlinger  
Som standard 2 tætninger i grå farve.

#### Udvendige karm mål:

**Min. bredde:**

1 fag 334mm - 2 fag 636mm - 3 fag 938mm

**Min. højde:** 1098 mm

**Max. bredde:**

1 fag 888mm - 2 fag 1777mm - 3 fag 2600mm

**Max. højde:** 2368mm

Rammebredder over 700mm, karmbredder over 764mm vil være monteret med hjælpehængsel.

**Max. bredde x højde pr. fag** 1,2m<sup>2</sup>

Ved rammer monteret med paskvil vil mål være som ved sidehængt.

#### Kombinationselementer:

**Min. bredde:** 334mm pr. felt

**Min. højde:** 334 mm pr. felt

**Max. bredde / højde:** 3600 mm

**Max. bredde x højde:** 7,5m<sup>2</sup>

Kun 1 side må overstige 2400mm

Mindste side må minimum være 1/10 af længste side.

#### Beslag:

Sidehængt vindue med justerbare anverfere og stormkrog. Galvaniserede nothængsler.

#### Glas:

48 mm termorude isat fra fabrik ( 4-18-4-18-4mm).

Som standard leveres elementerne med lavenergirude med grå varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament, fyldning eller som en kombination.

#### Sprosse tilvalg:

**Glasdelende sprosse i ramme:**

57mm

**Energisprosse:**

25mm og 40mm (*klæbes fast på glasset med dobbelt klæber*)

**Ilagte sprosser mellem glas:**

18mm og 26mm

#### Redningsåbning:

**500mm fri bredde fra:**

Rammemål 588mm - karm mål 653mm

**600mm fri bredde fra:**

Rammemål 688mm - karm mål 753mm

**500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:**

Rammemål 528mm - karm mål 592mm

**600mm frihøjde (> 2m. over terræn) fra:**

Rammemål 628mm - karm mål 692mm

**Bemærk:**

- Husk højde / bredde sammenlagt skal være mindst 1500mm

- Mulighed for løs lodpost i forb.med krav til redningsåbning

#### Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet.

Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30

#### Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid

RAL7035 lysgrå

RAL9005 sort

RAL3011 brunrød

RAL6003 olivengrøn

RAL7038 agatgrå

RAL9001 cremehvid

RAL7042 trafikgrå

RAL7016 antrazitgrå

RAL5010 enzianblå

RAL8016 mahognibrun

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

#### Tilbehør:

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning.

Der kan vælges not i bund-, sider- og/eller overkarm. Ventil kan monteres.

Falsafdækning i bundkarm kan monteres.