

## SIDEHÆNGT

### Standard specifikation:

Sidehængte vinduer med hagekolvepaskvil, justerbare sikkerheds slutblik og grebsbetjent bremse, som standard uden kehlinger.

Som standard 2 tætninger i grå farve.

#### Udvendige karm mål:

**Min. bredde:**

1 fag 393mm - 2 fag 754mm - 3 fag 1115mm

**Min. højde:** 363mm

Grebsbetjent bremse først ved rammebredde 286mm og rammehøjde 666mm, mellemliggende mål monteres med friktionsbremse.

**Max. bredde:**

1 fag 888mm - 2 fag 1744mm - 3 fag 2600mm

**Max. højde:** 1578mm

Rammebredde over 700mm, karmbredde over 764mm vil være monteret med hjælpehængsel.

**Max. bredde x højde pr. fag** 1,2 m<sup>2</sup>

#### Kombinationselementer:

**Min. bredde:** 334 mm pr. felt**Min. højde:** 363 mm pr. felt**Max. bredde/ højde:** 3600 mm**Max. bredde x højde:** 7,5m<sup>2</sup>

Kun 1 side må overstige 2400mm  
Mindste side må minimum være 1/10 af længste side.

#### Beslag:

Sidehængt vindue med hagekolvepaskvil og matforkromet greb, justerbare sikkerheds slutblik med ventilations-stilling, grebs betjent bremse og galvaniserede nothængsler

#### Glas:

48 mm termorude isat fra fabrik ( 4-18-4-18-4mm).  
Som standard leveres elementerne med lavenergirude med grå varm kant.  
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament, fyldninger eller som en kombination.

#### Sprosse tilvalg:

**Glasdelende sprosse i ramme:**

57mm

**Energisprosse:**

25mm og 40mm (klæbes fast på glasset med dobbelt klæber)

**Ilagte sprosser mellem glas:**

18mm og 26mm

#### Redningsåbning:

**500mm fri bredde fra:**

Rammemål 588mm - karm mål 653mm

**600mm fri bredde fra:**

Rammemål 688mm - karm mål 753mm

**500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:**

Rammemål 528mm - karm mål 592mm

**600mm frihøjde (> 2m. over terræn) fra:**

Rammemål 628mm - karm mål 692mm

**Bemærk:**

- Husk højde / bredde sammenlagt skal være mindst 1500mm
- Mulighed for løs lodpost i forb.med krav til redningsåbning

#### Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet.  
Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

#### Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid

RAL7035 lysgrå

RAL9005 sort

RAL3011 brunrød

RAL6003 olivengrøn

RAL7038 agatgrå

RAL9001 cremehvid

RAL7042 trafikgrå

RAL7016 antrazitgrå

RAL5010 enzianblå

RAL8016 mahognibrun

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

#### Tilbehør:

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning.

Der kan vælges not i bund-, sider- og/eller overkarm. Ventil kan monteres.

Falsafdækning i bundkarm kan monteres.