

DANNEBROGSVINDUER

Standard specifikation:

Sidehængte vinduer med anverfere og stormkrog, standard med kehlinger
Som standard 2 tætninger i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:

1 fag 334mm - 2 fag 636mm - 3 fag 938mm

Min. højde: 1098 mm

Max. bredde:

1 fag 888mm - 2 fag 1777mm - 3 fag 2600mm

Max. højde: 2368mm

Max. bredde x højde pr. fag 1,2m²

Rammebredde over 700mm, karmbredde over 764mm vil være monteret med hjælpehængsel.

Ved rammer monteret med paskvil vil mål være som ved sidehængt.

Kombinationselementer:

Min. bredde: 334mm pr. felt

Min. højde: 334 mm pr. felt

Max. bredde / højde: 3600 mm

Max. bredde x højde: 7,5m²

Kun 1 side må overstige 2400mm
Mindste side må minimum være 1/10 af længste side.

Beslag:

Sidehængt vindue med justerbare anverfere og stormkrog. Galvaniserede nothængsler.

Glas:

48 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4-18-4mm).
Som standard leveres elementerne med lavenergirude med grå varm kant.
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament, fyldning eller som en kombination.

Sprosse tilvalg:

Glasdelende sprosse i ramme:

57mm

Energisprosse:

25mm og 40mm (*klæbes fast på glasset med dobbelt klæber*)

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm

Redningsåbning:

500mm fri bredde fra:

Rammemål 588mm - karm mål 653mm

600mm fri bredde fra:

Rammemål 688mm - karm mål 753mm

500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:

Rammemål 528mm - karm mål 592mm

600mm frihøjde (> 2m. over terræn) fra:

Rammemål 628mm - karm mål 692mm

Bemærk:

- Husk højde / bredde sammenlagt skal være mindst 1500mm
- Mulighed for løs lodpost i forb. med krav til redningsåbning

Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet.

Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30

Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid

RAL7035 lysgrå

RAL9005 sort

RAL3011 brunrød

RAL6003 olivengrøn

RAL7038 agatgrå

RAL9001 cremehvid

RAL7042 trafikgrå

RAL7016 antrazitgrå

RAL5010 enzianblå

RAL8016 mahognibrun

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

Tilbehør:

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning.

Der kan vælges not i bund-, sider- og/eller overkarm. Ventil kan monteres.

Falsafdækning i bundkarm kan monteres.