



TOPVENDE

Standard specifikation:

Topvende vinduer er velegnet til brug i etagebyggeri, hvor der er krav om mulighed for rengøring indefra. Som standard 2 tætninger i grå farve

Udvendige karm mål:

Min. bredde:	363mm
Min. højde:	591mm
Max. bredde:	1488mm
Max. højde:	1488mm

Max. bredde x højde 1.7m²

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

Kombinationselementer:

Min. bredde:	363mm pr. felt
Min. højde:	591mm pr. felt
Max. bredde/højde:	3600mm
Max. bredde x højde:	7,5m ²

Kun 1 side må overstige 2400mm
Mindste side må minimum være 1/10 af længste side.

Beslag:

Vendbart med IPA topvende beslag, børne/pudseseikring, hagekolvepaskvil og matforkromet greb og justerbare slutblik med ventilationsstilling.

Glas:

48 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4-18-4mm). Som standard leveres elementerne med lavenergirude med varm kant. Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament, fyldninger eller som en kombination.

Sprosse tilvalg:

Glasdelende sprosse i ramme:
57mm

Energisprosse:
25mm og 40mm (*klæbes fast på glasset med dobbelt klæber*)

Ilagte sprosser mellem glas:
18mm og 26mm

Redningsåbning:

500mm fribredde fra:
Rammemål 528mm - karm mål 592mm
500mm frihøjde (<2m. over terræn):
Rammemål 821mm - karm mål 885mm.
600mm frihøjde (>2m. over terræn):
Rammemål 991mm - karm mål 1055mm.

Bemærk:

- Husk højde / bredde sammenlagt skal være mindst 1500mm

Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet. Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling. Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun
RAL7038 agatgrå	

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

Tilbehør:

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning. Der kan vælges not i bund-, sider- og/eller overkarm. Ventil kan monteres. Falsafdækning i bundkarm kan monteres.