

UDADGÅENDE TERRASSE HALVDØR

Standard specifikation:

Terrasse halvdør. Kan monteres med komposit eller hårdtræsbund.
Som standard 2 tætninger i grå farve.

Udvendige karm mål:

| | |
|-------------------------------|--------|
| Min. bredde: | 578mm |
| Max. bredde: | 1088mm |
| Min. højde: | 1753mm |
| Max. højde: | 2300mm |
| Min. højde underramme: | 880mm |
| Max. højde underramme: | 1100mm |
| Min. højde overramme: | 848mm |
| Max. højde overramme: | 1348mm |

Max. bredde x højde

Bemærk:

Bredde må ikke overstige højde med mere end 20%.
Ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger
Ved hårdtræsbund kan sideparti integreres i grebssiden.

Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karm bredde på: 938mm

Beslag:

Sidehængt udadgående terrassedør med el-forzinkede hængsler, paskvil med 2 lukkepunkter og grebsbetjent bremse i øverste dørplade.
Nederste dørplade, paskvil med 2 lukkepunkter og sammenlukning med øverste dørplade.

Tilvalg:

Gennemgående greb, aflåseligt sikkerhedsgreb med cylinder og grebsspærre.

Glas:

48 mm termorude isat fra fabrik (4-18- 4-18-4mm).
Som standard leveres elementerne med lavenergirude med varm grå kant.
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldninger eller som en kombination.

Profil tilvalg:

Kehlinger kan til vælges i karme, rammer, tapstykker og sprosser.

Ekstra tapstykke 103mm

Glasdelende sprosser:

57mm og 103mm

Energisprosser:

25mm og 40mm (*klæbes fast på glasset med dobbelt klæber*)

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet.
Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

| | |
|--------------------|---------------------|
| RAL9010 renhvid | RAL9001 cremehvid |
| RAL7035 lysgrå | RAL7042 trafikgrå |
| RAL9005 sort | RAL7016 antrazitgrå |
| RAL3011 brunrød | RAL5010 enzianblå |
| RAL6003 olivengrøn | RAL8016 mahognibrun |
| RAL7038 agatgrå | |

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

Tilbehør:

Terrassedørene kan leveres med not til lysning. Der kan vælges not i siderne og/eller overkarm.
Ventil kan monteres.