



## SIDESTYRET

### Standard specifikation:

Sidestyret vinduer med hagekolvepaskvil og justerbare sikkerheds slutblik, som standard uden kehlinger, er velegnede i etagebyggeri og andre steder, hvor der er krav om mulighed for rengøring indefra. Som standard 1 tætning i grå farve.

#### Udvendige karm mål:

**Min. bredde:**

1 fag 370mm - 2 fag 708mm - 3 fag 1046mm

**Min. højde:** 363mm

**Max. bredde:**

1 fag 1084mm - 2 fag 2136mm - 3 fag 3188mm

**Max. højde:** 1576 mm

**Max. bredde x højde pr. fag** 1,3 m<sup>2</sup>

Bredde må ikke overstige højde med mere end 20%.

#### Kombinationselementer:

**Min. bredde:** 370 mm pr. felt

**Min. højde:** 363 mm pr. felt

**Max. bredde / højde:** 3600 mm

**Max. bredde x højde:** 7,5m<sup>2</sup>

Kun 1 side må overstige 2400mm  
Mindste side må minimum være 1/10 af længste side.

#### Beslag:

Sidestyret vindue med hagekolvepaskvil og matforchromet greb, sikkerheds slutblik med ventilationsstilling. Skjulte friktions hængsler.

#### Glas:

26 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4mm).

Som standard leveres elementerne med lavenergirude med grå varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament, fyldning eller som en kombination.

#### Sprosser tilvalg:

**Glasdelende sprosse i ramme:**

55mm

**Energisprosse:**

25mm og 40mm (*klæbes fast på glasset med dobbelt klæber*)

**Ilagte sprosser mellem glas:**

18mm og 26mm

#### Redningsåbning:

500mm fri åbning opnås med en karmbredde på:

Lille beslag 744mm

Stort beslag 848mm

**500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:**

Rammemål 528mm - karm mål 592mm

**600mm frihøjde (> 2m. over terræn) fra:**

Rammemål 628mm - karm mål 692mm

**Bemærk:**

- Husk højde / bredde sammenlagt skal være mindst 1500mm

- Mulighed for løs lodpost i forbindelse med krav til redningsåbning

#### Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet. Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

#### Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid

RAL7035 lysgrå

RAL9005 sort

RAL3011 brunrød

RAL6003 olivengrøn

RAL7038 agatgrå

RAL9001 cremehvid

RAL7042 trafikgrå

RAL7016 antrazitgrå

RAL5010 enzianblå

RAL8016 mahognibrun

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

#### Tilbehør:

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning.

Der kan vælges not i bund-, sider- og/eller overkarm. Ventil kan monteres.