



UDADGÅENDE TERRASSEDØR

Standard specifikation:

Terrassedør, som rammedør eller pladedør.
Kan monteres med komposit eller hårdtræsbund.
Som standard 2 tætninger i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:

Enkelt døre	578mm
Dobbelt døre	1082mm

Max. bredde:

Enkelt døre	1150mm
Dobbelt døre	2150mm

Min. højde:

Med kompositbund	
Enkelt døre	1666mm
Dobbelt døre	1751mm

Med hårdtræsbund

Enkelt døre	1691mm
Dobbelt døre	1776mm

Max. højde:

Enkelt og dobbelt døre	2300 mm
------------------------	---------

Max. bredde x højde

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger
Sideparti kan integreres i grebssiden.

Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karmbredde på:
922mm

Beslag:

Sidehængt udadgående terrassedør med galvaniserede hængsler, grebsbetjent paskvillås med hagerigler og grebsbetjent bremse.

Tilvalg:

Gennemgående greb, aflåseligt sikkerheds greb med cylinder, grebspærre, pumper mv.

Glas:

26 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4mm).
Som standard leveres elementerne med lavenergirude med varm grå kant.
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldninger eller som en kombination.

Profil tilvalg:

Kehlinger kan til vælges i karme, rammer, tapstykker og sprosser.

Ekstra tapstykke 101mm

Glasdelende sprosser:

55mm og 101mm

Energisprosser:

25mm og 40mm (*klæbes fast på glasset med dobbelt klæber*)

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet.
Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun
RAL7038 agatgrå	

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

Tilbehør:

Facadedørene kan leveres med not til lysning. Der kan vælges not i siderne og/eller overkarm.
Ventil kan monteres.