



UDADGÅENDE TERRASSE HALVDØR

Standard specifikation:

Terrasse halvdør. Kan monteres med komposit eller hårdtræsbund.
Som standard 2 tætninger i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:	578mm
Max. bredde:	1088mm
Min. højde:	1753mm
Max. højde:	2300mm
Min. højde underramme:	880mm
Max. højde underramme:	1100mm
Min. højde overramme:	848mm
Max. højde overramme:	1348mm
Max. bredde x højde	

Bemærk:

Bredde må ikke overstige højde med mere end 20%.
Ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger
Ved hårdtræsbund kan sideparti integreres i grebssiden.

Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karm bredde på: 922mm

Beslag:

Sidehængt udadgående terrassedør med galvaniserede hængsler, paskvil med 2 lukkepunkter og grebsbetjent bremse i øverste dørplade.
Nederste dørplade, paskvil med 2 lukkepunkter og sammenlukning med øverste dørplade.

Tilvalg:

Gennemgående greb, aflåseligt sikkerhedsgreb med cylinder og grebsspærre.

Glas:

26 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4mm).
Som standard leveres elementerne med lavenergirude med varm grå kant.
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldninger eller som en kombination.

Profil tilvalg:

Kehlinger kan til vælges i karme, rammer, tapstykker og sprosser.

Ekstra tapstykke 101mm

Glasdelende sprosser:

55mm og 101mm

Energisprosser:

25mm og 40mm (*klæbes fast på glasset med dobbelt klæber*)

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet.
Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.
Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun
RAL7038 agatgrå	

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

Tilbehør:

Terrassedørene kan leveres med not til lysning. Der kan vælges not i siderne og/eller overkarm.
Ventil kan monteres.