



UDADGÅENDE VINDUESDØR

Standard specifikation:

Terrassedør, som vinduesrammedør.
Kan monteres med komposit eller hårdtræsbund.
Som standard 2 tætninger i grå farve.

Udvendige karm mål:

| | |
|---------------------|-------|
| Min. bredde: | |
| Enkelt døre | 393mm |
| Dobbelt døre | 786mm |

| | |
|---------------------|--------|
| Max. bredde: | |
| Enkelt døre | 1000mm |
| Dobbelt døre | 1950mm |

| | |
|--------------------|--------|
| Min. højde: | |
| Med kompositbund | |
| Enkelt døre | 1691mm |
| Dobbelt døre | 1691mm |
| Med hårdtræsbund | |
| Enkelt døre | 1716mm |
| Dobbelt døre | 1716mm |

| | |
|------------------------|---------|
| Max. højde: | |
| Enkelt og dobbelt døre | 2300 mm |

Max. bredde x højde

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger
Sideparti kan integreres i grebssiden.

Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karmbredde på:
938mm

Beslag:

Sidehængt udadgående vinduesdør med galvaniserede hængsler og grebsbetjent paskvillås med hagekolver og grebsbetjent bremse.

Tilvalg:

Gennemgående greb, aflåseligt greb og grebsspærre.

Glas:

48 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4-18-4mm).
Som standard leveres elementerne med lavenergirude med varm grå kant.
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldninger eller som en kombination.

Profil tilvalg:

Kehlinger kan til vælges i karme, rammer og sprosser.

Glasdelende sprosser:

57mm og 103mm

Energisprosser:

25mm og 40mm (*klæbes fast på glasset med dobbelt klæber*)

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet.
Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

Alux e (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

| | |
|--------------------|---------------------|
| RAL9010 renhvid | RAL9001 cremehvid |
| RAL7035 lysgrå | RAL7042 trafikgrå |
| RAL9005 sort | RAL7016 antrazitgrå |
| RAL3011 brunrød | RAL5010 enzianblå |
| RAL6003 olivengrøn | RAL8016 mahognibrun |
| RAL7038 agatgrå | |

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

Tilbehør:

Vindues dørene kan leveres med not til lysning. Der kan vælges not i siderne og/eller overkarm.
Ventil kan monteres.