



Skydedør Enkeltgående

Standard specifikation:

Skydedøren kan leveres samlet eller delte fra fabrik

Som standard 2 tætninger i grå farve.

Max / Min Symmetrisk opdelt

Min. bredde:	1720 mm
Max. bredde:	3600 mm
Min. højde:	1750 mm
Max. højde:	2400 mm

Skydedøre op til 3600mm i bredde leveres som standard lige delt og samlet
Kan efter ønske leveres i 2 delte.

Max / Min Asymmetrisk opdelt

Max. bredde:	4200 mm
Max. rammebredde:	1800 mm
Min. højde:	1750 mm
Max. højde:	2400 mm

Skydedøre over 3600mm i bredde leveres kun i 2 delte

Min. rammebredde:	860 mm
Max. rammevægt:	200kg

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

Beslag:

Standard:
Roto Patio Inowa skydedørs beslag
Softcloser
Natureloxeret greb.

Profil tilvalg:

Karm bredde kun som 165mm
Bundtrin ved opluk felt: hårdtræs eller alubundtrin

Energisprosser:
25mm og 57mm (klæbes fast på glasset)

Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet. Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling. Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

Alux farver

Alux findes i flere forskellige farver både indvendig træ del og udvendig aluprofil.

Se mere på www.hvidbjergvinduet.dk

Glas:

48 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4-18-4mm). Som standard leveres elementerne med lavenergirude med varm grå kant. Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament. Glas kan leveres med sort kant.

Tilbehør:

Paskvil til dråbeformet cylinder placeret over greb. Dørene kan leveres med not til lysning i top og siderne. Natureloxeret greb med tryknap. Softopener. ramme bredde min. 950 mm
Sorte tætninger.