

EverluxxCLASSIC®

FACADEDØR

Standard specifikation:

Sidehængt dør med alubund som standard. Alle tætninger i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:

Enkelt dør	650mm
Dobbelt dør	1142mm

Max. bredde:

Enkelt dør	1156mm
Dobbelt dør	2256mm

Min. højde: (med standard lås)

Enkelt og dobl. Døre.	1819mm
-----------------------	--------

Max. højde:

Enkelt og dobl. Døre	2253mm
----------------------	--------

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

Kombinationselementer:

Det er muligt ved både enkelt og dobl. døre med et mindre integreret overparti.

Bemærk:

Der kan kun kombineres med overparti ved udadg. i samme element.

Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karm

Bredde på: Ved udadgående	917mm
Ved indadgående	933mm

Glas:

Følgende rudetykkelser kan indbygges i rammen:

24mm / 32mm / 40mm

Som standard leveres elementerne monteret med 40mm (4-14-4-14-4) lavenergirude med varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

Tilbehør:

30cm² ventil for indfræsning i ramme.

Udadgående døre kan leveres med 10mm not til lysning.

Ved indadgående døre vælges notliste. Der kan vælges not i sider og/eller overkarm.

Profil tilvalg:

Glasdelende sprosse i ramme:

61mm sprosse

Energisprosser:

23mm, 27mm og 33mm (Se tegning 17.3)
Kun 1 spacer ilagt imellem midterst og yderst glas.

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm / 26mm

Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (glans 45 – silkemat struktur).

Beslag:

Standard:

Anodiserede nothængsler og falle/rigel rullelås, med aktivering via greb af yderligere 4 lukkepunkter med pilstap.

Natureloxeret greb på langskilt og dråbeformet 6 stifts cylinder.