

EverluxxCLASSIC®

FAST KARM

Standard specifikation:

Faste karme med udvendige glaslister. Alle tætninger er standard i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:	300mm
Max. bredde:	3600mm
Min. højde:	300mm
Max. højde:	3600mm

Max. bredde x højde 6,6m²

Kun 1 side må overstige 2400mm

Kombinationselementer:

Min. bredde/højde:	300mm pr. felt
Max. bredde/højde:	3600mm

Glas:

Følgende rudetykkelser kan indbygges i karmen:

24mm / 32mm / 40mm

Som standard leveres elementerne med 24 mm (4-16-4) lavenergirude med varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

Elementerne leveres med glasset løst isat.

Tilbehør:

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning. Der kan vælges not i bund, sider og/eller overkarm.

Profil tilvalg

Glasdelende poste:

61mm post, 117mm dyb.
61mm post, 103mm dyb.
61mm post, 117mm dyb, med kehlinger
61mm post, 103mm dyb, med kehlinger

Energisprosser:

20mm, 35mm og 42mm glat eller kehlet indv. (kun i forb. 24mm og 32mm glas)

Leveres med glas isat, maksimum areal pr. element 3,5m²

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm / 26mm

Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (glans 45 – silkemat struktur).