

EverluxxCLASSIC®

FAST KARM

Standard specifikation:

Faste karme med udvendige glaslister. Alle tætninger er standard i grå farve.

Udvendige karm mål:

| | |
|---------------------|--------|
| Min. bredde: | 300mm |
| Max. bredde: | 3600mm |
| Min. højde: | 300mm |
| Max. højde: | 3600mm |

Max. bredde x højde 6,6m²

Kun 1 side må overstige 2400mm

Kombinationselementer:

| | |
|---------------------------|----------------|
| Min. bredde/højde: | 300mm pr. felt |
| Max. bredde/højde: | 3600mm |

Glas:

Følgende rudetykkelser kan indbygges i karmen:

24mm / 32mm / 40mm

Som standard leveres elementerne med 40 mm (4-14-4-14-4) lavenergigirude med varm kant. Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

Elementerne leveres med glasset løst isat.

Tilbehør:

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning. Der kan vælges not i bund, sider og/eller overkarm.

Profil tilvalg

Glasdelende poste:

61mm post, 117mm dyb.
61mm post, 103mm dyb.
61mm post, 117mm dyb, med kehlinger
61mm post, 103mm dyb, med kehlinger

Energisprosser:

23mm, 27mm og 33mm (Se tegning 17,3)
Kun 1 spacer ilagt imellem midterst og yderst glas.
Leveres med glas isat, maksimum areal pr. element 3,5m²

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm / 26mm

Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (glans 45 – silkemat struktur).