

# Everluxx+PLUS®

## SKYDE / KIP DØRE

### Standard specifikation:

Skydefunktion for alm. brug kombineret med kip funktion velegnet til ventilation.  
Som standard med alu-afdækket Pvc-bund. Alle tætninger er standard i grå farve.

#### Udvendige karm mål:

**Minimum elementbredde:**

Ved symmetrisk opdeling 1514mm

**Minimum rammebredde:**

720mm

**Minimum elementhøjde:**

1814mm

**Maksimum elementbredde:**

Ved symmetrisk opdeling 3374mm

Ved asymmetrisk opdeling 3600mm

**Maksimum rammebredde:**

1640mm

**Maksimum elementhøjde:**

2364mm

**Maksimum bredde x højde:**

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

#### Profil tilvalg

**Karmvalg:**

70mm eller 120mm dyb karm.

**Glasdelende sprosser**

68mm, 86mm og 86mm statik

*(Anvendes også som poste i karme)*

**Energisprosser: (Se tegning 6,1)**

27mm, 33mm

Spacer ilagt mellem midterst og yderst glas.

**Ilagte sprosser mellem glas: (Se tegning 6,1)**

18mm og 26mm

Ilagt mellem midterst og yderst glas.

#### Tilbehør:

**30cm<sup>2</sup> ventil** for indfræsning i 60mm ramme.

Dørene kan leveres med not til lysning, dog kun i sidekarme

#### Glas:

**Følgende rudetykkelser kan anvendes:**

24mm / 28mm / 32mm / 40mm

Som standard leveres elementerne med 40mm (4-14-4-14-4) lavenergirude med varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

Glas i faste felter medleveres løst isat

#### Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (glans 45 – silkemat struktur).

#### Beslag

**Standard:**

Rullepaskvil med 4 sikkerhedslukkepunkter.  
Natureloxeret greb.

**Tilvalg:**

-Aflåselig greb, natureloxeret.