

# ZelaLUX®

## Sidehængt

### Standard specifikation:

Sidehængte vinduer med justerbar rullepaskvil, sikkerheds slutblik og grebsbetjent bremse. Som standard 3 tætninger i grå farve.

#### Udvendige karm mål:

**Min. bredde:**

1 fag 383mm    2 fag 725mm    3 fag 1090mm

**Min. højde:**

382mm

**Max. bredde:**

1 fag 1150mm    2 fag 2305mm    3 fag 3460mm

**Max. højde:**

2500mm

**Max. bredde x højde pr. fag**

2,0 m<sup>2</sup>

**Se stør. Skema (Za 1,0 a)**

*Bredde må ikke overstige højde med mere end 20%*

#### Kombinationselementer:

**Min. bredde:**

360 mm pr. felt

**Min. højde:**

383 mm pr. felt

**Max. bredde/ højde:**

3600 mm

**Max. bredde x højde:**

7,5m<sup>2</sup>

Kun 1 side må overstige

2400mm

#### Beslag:

Sidehængt vindue med justerbar rullepaskvil og matforkromet greb, sikkerheds slutblik med ventilations-stilling, grebs betjent bremse og skjulte hængsler

#### Glas:

48 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4-18-4mm). Som standard leveres elementerne med lavenergirude med grå varm kant. Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament eller fyldninger.

#### Sprosse tilvalg:

**Energisprosse:**

25mm, 57mm og 135mm (*klæbes fast på glasset med dobbelt klæber*) som standard er der ikke wienersprosser mellem glassene.

**Ilagte sprosser mellem glas:**

18mm og 26mm

#### Redningsåbning:

**500mm fri bredde fra:**

Karmydermål 647mm

**600mm fri bredde fra:**

Karmydermål 747mm

**500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:**

Karmydermål 610mm

**600mm frihøjde (> 2m. over terræn) fra:**

Karmydermål 710mm

**Bemærk:**

- Husk højde / bredde sammenlagt skal være mindst 1500mm
- Mulighed for løs lodpost i forbindelse med krav til redningsåbning

#### Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet.

Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

#### ZelaLUX (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid

RAL9001 cremehvid

RAL7035 lysgrå

RAL7042 trafikgrå

RAL9005 sort

RAL7016 antrazitgrå

RAL3011 brunrød

RAL5010 enzianblå

RAL6003 olivengrøn

RAL8016 mahognibrun

RAL7038 agatgrå

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

#### Tilbehør:

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning.

Der kan vælges not i bund-, sider- og/eller overkarm. Ventil kan monteres.