

# ZelaLUX® Sidestyret

## Standard specifikation:

Sidestyrede vinduer med justerbar rullepaskvil og sikkerheds slutblik.

Som standard 3 tætninger i grå farve.

### Udvendige karm mål:

**Min. bredde:**

1 fag 360mm    2 fag 725mm    3 fag 1090mm

**Min. højde:** 382mm

**Max. bredde:**

1 fag 891mm    2 fag 1787mm    3 fag 2683mm

**Max. højde:** 1588mm

**Max. bredde x højde pr. fag** 1,6 m<sup>2</sup>

**Se stør. Skema (Za 1,0 b)**

*Bredde må ikke overstige højde med mere end 20%*

### Kombinationselementer:

**Min. bredde:** 360 mm pr. felt

**Min. højde:** 383 mm pr. felt

**Max. bredde/ højde:** 3600 mm

**Max. bredde x højde:** 7,5m<sup>2</sup>

Kun 1 side må overstige 2400mm

### Beslag:

Sidestyret vindue med justerbar rullepaskvil og matforkromet greb, sikkerheds slutblik med ventilations-stilling, grebs betjent bremse og skjulte hængsler i rustfrit stål.

### Glas:

48 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4-18-4mm). Som standard leveres elementerne med lavenergirude med grå varm kant. Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament eller fyldninger.

### Sprosse tilvalg:

**Energisprosse:**

25mm, 57mm og 135mm (*klæbes fast på glasset med dobbelt klæber*) som standard er der ikke wienersprosser mellem glassene.

**Ilagte sprosser mellem glas:**

18mm og 26mm

### Redningsåbning:

**500mm fri bredde fra:**

Karmydermål 791mm

**500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:**

Karmydermål 610mm

**600mm frihøjde (> 2m. over terræn) fra:**

Karmydermål 710mm

**Bemærk:**

- Husk højde / bredde sammenlagt skal være mindst 1500mm
- Mulighed for løs lodpost i forbindelse med krav til redningsåbning

### Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet.

Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

### ZelaLUX leveres i følgende standardfarver uden merpris (gælder både alu og trædel)

RAL9010 renhvid

RAL9001 cremehvid

RAL7035 lysgrå

RAL7042 trafikgrå

RAL9005 sort

RAL7016 antrazitgrå

RAL3011 brunrød

RAL5010 enzianblå

RAL6003 olivengrøn

RAL8016 mahognibrun

RAL7038 agatgrå

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

### Tilbehør:

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning.

Der kan vælges not i bund-, sider- og/eller overkarm. Ventil kan monteres.