

# ZelaLUX®

## Top-vende

### Standard specifikation:

Topvende vinduer med justerbar rullepaskvil, sikkerheds slutblik og topvende beslag med ekstra ventilations stilling.

Som standard 3 tætninger i grå farve.

#### Udvendige karm mål:

**Min. bredde:**

1 fag 388mm    2 fag 781mm    3 fag 1174mm

**Min. højde:**

400mm

**Max. bredde:**

1 fag 1588mm    2 fag 3181mm

**Max. højde:**

1588mm

**Max. bredde x højde pr. fag**

2,0 m<sup>2</sup>

**Se stør. Skema (Za 2,0)**

Ved standard glas

Ved specielt tunge glaskonstruktioner  
Er der andre begrænsninger

#### Kombinationselementer:

**Min. bredde:**

388 mm pr. felt

**Min. højde:**

400 mm pr. felt

**Max. bredde/ højde:**

3600 mm

**Max. bredde x højde:**

7,5m<sup>2</sup>

Kun 1 side må overstige

2400mm

#### Beslag:

Topvende vindue med justerbar rullepaskvil og matforkromet greb, sikkerheds slutblik med ventilations-stilling, topvende beslag med ekstra ventilations stilling.

#### Glas:

48 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4-18-4mm).  
Som standard leveres elementerne med lavenergirude med grå varm kant.  
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament eller fyldninger.

#### Sprosse tilvalg:

**Energisprosse:**

25mm, 57mm og 135mm (*klæbes fast på glasset med dobbelt klæber*) som standard er der ikke wienersprosser mellem glassene.

**Ilagte sprosser mellem glas:**

18mm og 26mm

#### Redningsåbning:

**500mm fri bredde fra:**

Karmydermål 610mm

**600mm fri bredde fra:**

Karmydermål 710mm

**500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:**

Karmydermål 895mm

**600mm frihøjde (> 2m. over terræn) fra:**

Karmydermål 1049mm

**Bemærk:**

- Husk højde / bredde sammenlagt skal være mindst 1500mm

#### Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet.

Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

#### ZelaLUX leveres i følgende standardfarver uden merpris (gælder både alu og trædel)

RAL9010 renhvid

RAL9001 cremehvid

RAL7035 lysgrå

RAL7042 trafikgrå

RAL9005 sort

RAL7016 antrazitgrå

RAL3011 brunrød

RAL5010 enzianblå

RAL6003 olivengrøn

RAL8016 mahognibrun

RAL7038 agatgrå

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

#### Tilbehør:

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning.

Der kan vælges not i bund-, sider- og/eller overkarm. Ventil kan monteres.