

# ZelaLUX®

## Terrassedøre

### Standard specifikation:

Terrassedøre med justerbar rullepaskvil, sikkerheds slutblik og grebsbetjent bremse.  
Som standard 3 tætninger i grå farve.

#### Udvendige karm mål:

**Min. bredde:**

Enkelt døre	471mm
Dobbelt døre	947mm

**Max. bredde:**

Enkelt døre	1150mm
Dobbelt døre	2250mm

**Min. højde:**

1685mm

**Max. højde:**

2500mm

**Højde på bundtrin:**

Træbund med aluafdækning	55mm
Komposit med aluslidtrin	15mm

Sidepartier kan integreres

#### Friåbning:

<b>Ved enkelt døre:</b>	Udv. karm mål -167mm
<b>Ved dobbelt døre:</b>	Udv. karm mål -270mm

#### Beslag:

Terrassedøre med justerbar rullepaskvil og matforkromet greb, sikkerheds slutblik med ventilations-stilling, grebs betjent bremse og skjulte hængsler

#### Glas:

48 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4-18-4mm).  
Som standard leveres elementerne med lavenergirude med grå varm kant.  
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament eller fyldninger.

#### Sprosse tilvalg:

**Energisprosse:**

25mm, 57mm og 135mm (*klæbes fast på glasset med dobbelt klæber*) som standard er der ikke wiensprosper mellem glassene.

**Ilagte sprosser mellem glas:**

18mm og 26mm

#### Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet. Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling. Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

#### ZelaLUX (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun
RAL7038 agatgrå	

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

#### Tilbehør:

Der kan vælges not i sider- og/eller overkarm. Ventil kan monteres.