

ZelaLUX®

Faste elementer

Standard specifikation:

Faste elementer er monteret med rammer så udseendet bliver som oplukkelige elementer.
Som standard 3 tætninger i grå farve.

Udvendige karm mål:

Se stør. Skema (Za 4,0) for størrelser af faste elementer.
Vær opmærksom på at vægten på elementet ikke må overstige 240kg.

Kombinationselementer:

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Min. bredde: | 350 mm pr. felt |
| Min. højde: | 350 mm pr. felt |
| Max. bredde/ højde: | 3600 mm |
| Max. bredde x højde: | 7,5m ² |

Kun 1 side må overstige 2400mm

Glas:

48 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4-18-4mm).
Som standard leveres elementerne med lavenergirude med grå varm kant.
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament eller fyldninger.

Sprosse tilvalg:

Energisprosse:
25mm, 57mm og 135mm (*klæbes fast på glasset med dobbelt klæber*) som standard er der ikke wienersprosser mellem glassene.

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm

Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet.
Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.
Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

ZelaLUX (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

| | |
|--------------------|---------------------|
| RAL9010 renhvid | RAL9001 cremehvid |
| RAL7035 lysgrå | RAL7042 trafikgrå |
| RAL9005 sort | RAL7016 antrazitgrå |
| RAL3011 brunrød | RAL5010 enzianblå |
| RAL6003 olivengrøn | RAL8016 mahognibrun |
| RAL7038 agatgrå | |

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

Tilbehør:

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning.
Der kan vælges not i bund-, sider- og/eller overkarm.
Ventil kan monteres.