

# ZelaLUX®

## Skydedøre

### Standard specifikation:

Skydedøre med justerbar rullepaskvil og sikkerheds slutblik.  
Som standard 3 tætninger i grå farve.

#### Udvendige karm mål:

**Min. bredde:** 1360mm  
(ved symmetrisk opdeling)

**Min. rammebredde:** 680mm

**Max. rammebredde:** 1800mm

**Min. højde:** 1210mm

**Max. bredde:** 3600mm  
(ved symmetrisk opdeling)

**Max. bredde:** 4000mm  
(ved asymmetrisk opdeling)

**Max. højde:** 2400mm

**Højde på bundtrin:**  
Træbund med aluafdækning 25mm

**Max. vægt på rammen:** 200kg

**Max. bredde x højde** 8,5m<sup>2</sup>

#### Beslag:

Standard med Sigenia Portal ES ruller, justerbar rullepaskvil og matforkromet greb, sikkerheds slutblik.

#### Tilvalg:

Aflåseligt greb

#### Glas:

48 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4-18-4mm).  
Som standard leveres elementerne med lavenergirude med grå varm kant.  
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament eller fyldninger.

#### Sprosse tilvalg:

##### Energisprosse:

25mm, 57mm og 135mm (klæbes fast på glasset med dobbelt klæber) som standard er der ikke wiensprosper mellem glassene.

##### Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm

#### Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet. Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

#### ZelaLUX (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid

RAL7035 lysgrå

RAL9005 sort

RAL3011 brunrød

RAL6003 olivengrøn

RAL7038 agatgrå

RAL9001 cremehvid

RAL7042 trafikgrå

RAL7016 antrazitgrå

RAL5010 enzianblå

RAL8016 mahognibrun

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

#### Tilbehør:

Der kan vælges not i sider- og/eller overkarm.  
Ventil kan monteres.