



## FAST KARM

### Standard specifikation:

Fast karm med udvendige glaslister. Alle tætninger er standard grå farve.

#### Udvendige karm mål:

|                     |        |
|---------------------|--------|
| <b>Min. bredde:</b> | 300mm  |
| <b>Max. bredde:</b> | 3600mm |
| <b>Min. højde:</b>  | 300mm  |
| <b>Max. højde:</b>  | 3600mm |

**Max. bredde x højde:** 7,5m<sup>2</sup>

Kun 1 side må overstige 2400mm  
Mindste side skal min. være 1/10 af længste side.

#### Kombinationselementer:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Min. bredde:</b>       | 300mm pr. felt |
| <b>Min. højde:</b>        | 300mm pr. felt |
| <b>Max. bredde/højde:</b> | 3600mm         |

#### Glas:

48mm termorude isat fra fabrik (4-18-4-18-4mm).  
Som standard leveres elementerne med lavenergirude med grå varm kant.  
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

#### Profil tilvalg:

Kehling.  
Hårdtræsbund i forbindelse med blændestykke.

#### Glasdelende poste/blændstykker:

60mm post.  
57mm og 103mm blændestykke.

#### Energisprosser:

25mm og 40mm (*klæbes fast på glasset med dobbelt klæber*).

#### Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm.

#### Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet. Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling. Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

#### Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| RAL9010 renhvid    | RAL9001 cremehvid   |
| RAL7035 lysgrå     | RAL7042 trafikgrå   |
| RAL9005 sort       | RAL7016 antrazitgrå |
| RAL3011 brunrød    | RAL5010 enzianblå   |
| RAL6003 olivengrøn | RAL8016 mahognibrun |
| RAL7038 agatgrå    |                     |

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

#### Tilbehør:

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning. Der kan vælges not i bund-, sider- og/eller overkarm.

Klikventil som 30 og 40cm<sup>2</sup> KUN overkarm.

Mindste karm mål ved 30cm<sup>2</sup> er 525mm og 600mm ved 40cm<sup>2</sup>