



## TOPSTYRET

### Standard specifikation:

Topstyret vinduesglidebeslag og grebsbetjent kolvepaskvil.  
Som standard 2 tætninger i grå farve.

#### Udvendige karm mål:

<b>Min. bredde:</b>	363 mm
<b>Min. højde:</b>	334 mm
<b>Max. bredde:</b>	1488 mm
<b>Max. højde:</b>	1488 mm

**Max. bredde x højde** 1,8m<sup>2</sup>

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

#### Kombinationselementer:

<b>Min. bredde:</b>	363mm pr. felt
<b>Min. højde:</b>	334mm pr felt
<b>Max. bredde/højde:</b>	3600mm
<b>Max. bredde x højde:</b>	7,5m <sup>2</sup>

Kun 1 side må overstige 2400mm  
Mindste side må minimum være 1/10 af længste side.

#### Beslag:

Topstyret vindue med hagekolvepaskvil og matforchromet greb, sikkerheds slutblik med ventilationsstilling og skjulte glidehængsler.

#### Glas:

48 mm termorude isat fra fabrik ( 4-18-4-18-4mm).  
Som standard leveres elementerne med lavenergirude med varm grå kant.  
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament, fyldning eller som en kombination.

#### Sprosse tilvalg:

**Glasdelende sprosse i ramme:**  
57mm

**Energisprosse:**  
25mm og 40mm (*klæbes fast på glasset med dobbelt klæber*)

**Ilagte sprosser mellem glas:**  
18mm og 26mm

#### Redningsåbning:

**500mm fri bredde fra:**  
Rammemål 528mm - karm mål 592mm  
**500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:**  
Rammemål 923 mm - karm mål 987 mm  
**600mm frihøjde (> 2m. over terræn) fra:**  
Rammemål 1058 mm - karm mål 1122 mm

#### Dobb. friktion.

**500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:**  
Rammemål 648 mm - karm mål 712 mm  
**600mm frihøjde (> 2m. over terræn) fra:**  
Rammemål 758 mm - karm mål 822 mm

#### Bemærk:

- Husk højde / bredde sammenlagt skal være mindst 1500mm

#### Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet.  
Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.  
Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

#### Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun
RAL7038 agatgrå	

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

#### Tilbehør:

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning.  
Der kan vælges not i bund-, sider- og/eller overkarm.  
Ventil kan monteres.  
Falsafdækning i bundkarm kan monteres.