



## UDADGÅENDE FACADE HALVDØR

### Standard specifikation:

Facade halvdoor. Kan monteres med Alubund eller hårdtræsbund.  
Alle tætninger er i standard grå farve.

#### Udvendige karm mål:

<b>Min. bredde:</b>	578mm
<b>Max. bredde:</b>	1088mm
<b>Min. højde:</b>	1753mm
<b>Max. højde:</b>	2300mm
<b>Min. højde underramme:</b>	888mm
<b>Max. højde underramme:</b>	1108mm
<b>Min. højde overramme:</b>	848mm
<b>Max. højde overramme:</b>	1348mm

**Bemærk:**  
Bredde må ikke overstige højde med mere end 20%.  
Ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger  
Ved hårdtræsbund kan sideparti integreres i grebssiden.

#### Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karm bredde på: 938mm

#### Beslag:

Sidehængt udadgående facadedør med Galvaniserede hængsler, falle/rigellås med aktivering af yderligere 1 lukkepunkter via greb i øverste dørplade.

Nederste dørplade, paskvil med 2 lukkepunkter og sammenlukning med øverste dørplade.

#### Glas:

48 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4-18-4mm).  
Som standard leveres elementerne med lavenergirude med varm grå kant.  
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldninger eller som en kombination.

#### Profil tilvalg:

Kehlinger kan til vælges i karme, rammer, tapstykker og sprosser.

Ekstra tapstykke 103mm

#### Glasdelende sprosser:

57mm og 103mm

#### Energisprosser: (Se tegning 8,5)

25mm og 40mm (klæbes fast på glasset med dobbelt klæber)

#### Ilagte sprosser mellem glas: (Se tegning 8,5)

18mm og 26mm ilagt mellem midterst og yderst glas.

#### Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet.  
Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

#### Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahnigrøn
RAL7038 agatgrå	

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

#### Tilbehør:

Facadedørene kan leveres med not til lysning. Der kan vælges not i siderne og/eller overkarm.  
Ventil kan monteres.