

ALUX®

DREJE/KIP DØRE

Standard specifikation:

Indadgående kip funktion god til ventilation kombineret med sidehængt funktion, god til pudsning på udv. side.
Som standard 2 tætninger i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:	
Døre	430 mm
Min. højde:	
Døre	1588 mm
Max. bredde:	
Døre	1088 mm
Max. højde:	
Døre	2300 mm

(Men kontroller i størrelsesdiagram aht. højde/bredde forhold)

Max. bredde x højde:

Døre	2,3 m ²
------	--------------------

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.
Ramme bredde må maksimum være 2 x højde aht. rammens funktion.

Kombinationselementer:

Min. bredde:	430 mm pr. felt
Min. højde:	450 mm pr. felt
Max. bredde / højde:	3600 mm
Max. bredde x højde:	7,5m ²
Kun 1 side må overstige	2400mm

Beslag:

Dreje/kip vinduer med justerbare hængsler og lukkebeslag, spalteventilation samt fejlbetjeningspærre og natureloxeret greb.

Tilvalg:

Greb med trykknop, natureloxeret.
Greb med spærre, natureloxeret.
Aflåseligt greb, natureloxeret.

Glas:

48 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4-18-4mm). Som standard leveres elementerne med lavenergirude med varm grå kant.
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament, fyldninger eller som en kombination.
Kehlinger kan til vælges i rammer, tapstykker og sprosser.

Profil tilvalg:

Glasdelende sprosser:

57mm og 103mm

Energisprosser:

25mm og 40mm (klæbes fast på glasset med dobbelt klæber)

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet. Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.
Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

Alux (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun
RAL7038 agatgrå	

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

Tilbehør:

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning.
Der kan vælges not i bund-, sider- og/eller overkarm. Ventil kan monteres.