

EverluxxCLASSIC®

BONDEHUS OG DANNEBROG

Standard specifikation:

Sidehængte vinduer med anverfer og stormkrog som standard kehlede poste og glaslister.
Alle tætninger i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:

1 fags	362mm
2 fags	701mm
3 fags	1040mm

Max. bredde:

1 fags	888mm
2 fags	1753mm
3 fags	2618mm

Min. højde:

362mm

Max. højde:

1 ramme	1588mm
2 rammer	2000mm

Max. bredde ved 3 lag glas	788mm
Max. bredde x højde pr. fag	1,1m ²

Bemærk:

Bredde må ikke overstige højde med mere end 20%.

Kombinationselementer:

Min. bredde:	362mm
Max. bredde:	3600mm
Min. højde:	362mm
Max. højde:	3600mm

Max. bredde x højde:	6,6m ²
----------------------	-------------------

Glas:

Følgende rudetykkelser kan indbygges i rammen:

24mm / 32mm / 40mm

Som standard leveres elementerne monteret med 40mm (4-14-4-14-4) lavenergirude med varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

Tilbehør:

30cm² ventil for indfræsning i ramme, min. rammebredde 448mm. (Lysmål: 338mm).

Vinduerne kan leveres med 10mm not til vinduesbundplade og lysning.
Der kan vælges not i bund, sider og/eller overkarm.

Profil tilvalg:

Glasdelende sprosse i ramme:

61mm sprosse

Energisprosser:

23mm, 27mm og 33mm (Se tegning 17,3)
Kun 1 spacer ilagt imellem midterst og yderst glas

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm / 26mm

Mulighed for løs lodpost i forb. med krav til redningsåbning.

Redningsåbning:

500mm fribredde fra:

Rammemål 585mm-karm mål 638mm.

500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:

Rammemål 531mm-karm mål 584mm

600mm frihøjde (>2m. over terræn) fra:

Rammemål 631mm-karm mål 684mm

Bemærk:

Husk højde / bredde sammenlagt skal være 1500mm

Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (glans 45 – silkemat struktur).

Beslag:

Standard:

Anodiserede nothængsler, anverfere og stormkrog med 2 positioner

Tilvalg:

Grebsbetjent rullepaskvil.

(Da gælder samme størrelsesbegrænsninger som under sidehængt)

Grebsbetjent bremse (min. rammehøjde 516)

Sidestyret (pudseåbning)

Greb med spærring.