

EverluxxCLASSIC®

TOPVENDE

Standard specifikation:

Vendbart vindue med grebsbetjent rulle - paskvil. Alle tætninger i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde: 391mm
Max. bredde: 1488mm

Min. højde: 588mm
Max. højde: 1488mm

Max. bredde x højde: ved 2 lag glas **2,1m²**

Max. bredde x højde: ved 3 lag glas **1,6m²**

Ved glastykkelser større end 12mm, reduceres maksimum areal med 5% pr/mm ekstra glastykkelse.

Kombinationselementer:

Min. bredde: 391mm
Min. højde: 588mm

Max. bredde/højde: 3600mm
Max. bredde x højde: 6,6m²

Profil tilvalg:

Glasdelende sprosse i ramme:
61mm sprosse

Energisprosser:
23mm, 27mm og 33mm (Se tegning 17,3)
Kun 1 spacer ilagt imellem midterst og yderst glas

Ilagte sprosser mellem glas:
18mm / 26mm

Tilbehør:

30cm² ventil for indfræsning i ramme, min. rammebredde 448mm. (*Lysmål: 338mm*).

Vinduerne kan leveres med 10mm not til vinduesbundplade og lysning. Der kan vælges not i bund, sider og/eller overkarm.

Redningsåbning:

500mm fribredde fra:
Rammemål 620mm karm mål 673mm.

500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:
Rammemål 797mm-karm mål 850mm

600mm frihøjde (>2m. over terræn) fra:
Rammemål 952mm karm mål 1005mm

Bemærk:

Husk højde / bredde sammenlagt skal være 1500mm

Glas:

Følgende rudetykkelser kan indbygges i rammen:

24mm / 32mm / 40mm

Som standard leveres elementerne monteret med 40mm (4-14-4-14-4) lavenergirude med varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (silkeemat struktur).

Beslag:

Standard:

Topvende beslag med børne - pudseseikring, rullepaskvil og matforchromet greb, slutblik med ventilationsstilling.