

# EverluxxCLASSIC®

## INDADGÅENDE FACADEDØR

### Standard specifikation:

Sidehængt dør med alubund som standard. Alle tætninger i grå farve.

#### Udvendige karm mål:

**Min. bredde:**

Enkelt dør	650mm
Dobbelt dør	1142mm

**Max. bredde:**

Enkelt dør	1156mm
Dobbelt dør	2256mm

**Min. højde: (med standard lås)**

Enkelt og dobl. Døre.	1819mm
-----------------------	--------

**Max. højde:**

Enkelt og dobl. Døre	2253mm
----------------------	--------

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

#### Kombinationselementer:

Det er ikke muligt med integreret sideparti ved indadgående døre, her skal kobles.

#### Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karmbredde på: 936mm

#### Glas:

#### Følgende rudetykkelser kan indbygges i rammen:

24mm / 32mm / 40mm

Som standard leveres elementerne monteret med 40mm (4-14-4-14-4) lavenergirude med varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

#### Tilbehør:

**30cm<sup>2</sup> ventil** for indfræsning i ramme.

Der kan tilvælges notlister.

#### Profil tilvalg:

**Glasdelende sprosse i ramme:**

61mm sprosse

**Energisprosser:**

23mm, 27mm og 34mm

Kun 1 spacer ilagt imellem midterst og yderst glas.

**Ilagte sprosser mellem glas:**

18mm / 26mm

#### Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (glans 45 – silkemat struktur).

#### Beslag:

**Standard:**

Anodiserede nothængsler og falle/rigel rullelås, med aktivering via greb af yderligere 4 lukkepunkter med pilstap.

Natureloxeret greb på langskilt og dråbeformet 6 stifts cylinder.

#### Diverse:

Snittegninger – Standardfarver – Tilbehør.  
Findes på [www.Hvidbjergvinduet.dk](http://www.Hvidbjergvinduet.dk)