

EverluxxCLASSIC®

INDADGÅENDE HALVDØR

Standard specifikation:

Sidehængt dør med alubund som standard. Alle tætninger i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde: 650mm
Max. bredde: 1156mm

Min. højde: 1819mm
Max. højde: 2253mm

Øverste rammemål:

Min. højde: 770mm
Max. Højde: 1290mm

Nederste rammemål:

Min. højde: 770mm
Max. Højde: 1290mm

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

Kombinationselementer:

Det er ikke muligt med integreret sideparti ved indadgående døre, her skal kobles.

Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karmbredde på: 936mm

Glas:

Følgende rudetykkelser kan indbygges i rammen:

24mm / 32mm / 40mm

Som standard leveres elementerne monteret med 40mm (4-14-4-14-4) lavenergirude med varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

Tilbehør:

30cm² ventil for indfræsning i ramme.

Der kan tilvælges notlister.

Profil tilvalg:

Glasdelende sprosse i ramme:

61mm sprosse

Energisprosser:

23mm, 27mm og 34mm

Kun 1 spacer ilagt imellem midterst og yderst glas.

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm / 26mm

Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (glans 45 – silkemat struktur).

Beslag:

Standard:

Anodiserede nothængsler og falle/rigel rullelås, med aktivering via greb af yderligere 4 lukkepunkter med pilstap.

Natureloxeret greb på langskilt og dråbeformet 6 stifts cylinder.

Diverse:

Snittegninger – Standardfarver – Tilbehør.
Findes på www.Hvidbjergvinduet.dk