

Everluxx+PLUS®

FASTE KARME

Standard specifikation:

Faste karme med indvendige glaslister. Kan alternativt vælges med udvendige glaslister f.eks. ved brystninger.

Alle tætninger er standard i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:	300mm
Max. bredde:	3600mm
Min. højde:	300mm
Max. højde:	3600mm

Kun 1 side må overstige 2400mm

Kombinationselementer:

Max. bredde x højde 6,6m²

Glas:

Følgende rudetykkelser kan indbygges i karmen:

24mm / 28mm / 32mm / 40mm
Som standard leveres elementerne med 40 mm (4-14-4-14-4) lavenergirude med varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

Elementerne leveres med glasset løst isat.

Profil tilvalg

Karmvalg:

70mm eller 120mm dyb karm.

Poste

68mm, 86mm og 86mm statik
(Anvendes også som sprosse i ramme)

Energisprosser: (Se tegning 6,1)

27mm, 33mm

Spacer ilagt mellem midterst og yderst glas.

Ilagte sprosser mellem glas: (Se tegning 6,1)

18mm og 26mm

Ilagt mellem midterst og yderst glas.

Tilbehør:

30cm² ventil for indfræsning i topkarm, minimum bredde 498mm udvendig karm.
(Bemærk, kun muligt i 70mm dyb karm)

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning.
Der kan vælges not i bund, sider og/eller overkarm.

-10mm not indvendig er ikke mulig ved 120mm karm med udvendige glaslister.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (glans 45 – silkemat struktur).