

# Everluxx+PLUS®

## BUNDHÆNGT MED GREB I TOP

### Standard specifikation:

Inddågende kip funktion velegnet til ventilation. Alle tætninger er standard i grå farve.

#### Udvendige karm mål:

**Min. bredde:**

52mm ramme	524mm
60mm ramme	524mm

**Max. bredde:**

52mm ram.	2000mm
60mm ramme	2000mm

**Min. højde:**

52/60mm ramme	364mm
---------------	-------

**Max. højde:**

52/60mm ramme	904mm
---------------	-------

**Max. bredde x højde:**

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

#### Kombinationselementer:

<b>Max. bredde/højde:</b>	3600mm
---------------------------	--------

**Max. bredde x højde**

Kun 1 side må overstige	6,6m <sup>2</sup> 2400mm
-------------------------	-----------------------------

#### Profil tilvalg:

**Karmvalg:**

70mm eller 120mm dyb karm.

**Glasdelende sprosser**

68mm, 86mm og 86mm statik  
(Anvendes også som poste i karme)

**Energisprosser:** (Se tegning 6,1)

27mm 33mm

Spacer ilagt mellem midterst og yderst glas.

**Ilagte sprosser mellem glas:** (Se tegning 6,1)

18mm og 26mm

Ilagt mellem midterst og yderst glas.

#### Tilbehør:

**30cm<sup>2</sup> ventil** for indfræsning i 60mm ramme, da grebet sidder i midt ramme, skal ventilen forskydes til siden, min. rammebredde er således 964mm.

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning.

Der kan vælges not i bund, sider og/eller overkarm.

#### Redningsåbning:

Vil i sin normale funktion ikke kunne fungere som redningsåbning.

#### Glas:

**Følgende rudetykkelser kan anvendes:**

24mm / 28mm / 32mm / 40mm

Som standard leveres elementerne med 40mm (4-14-4-14-4) lavenergirude med varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

#### Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (glans 45 – silkemat struktur).

#### Beslag:

**Standard:**

Rullepaskvil og LF sidesakse  
Natureloxeret greb.

**Tilvalg:**

- Greb med trykknop, natureloxeret.
- Greb med spærre, natureloxeret.
- Aflåselig greb, natureloxeret.
- 4 trins udstillerarm.