

# Everluxx+PLUS®

## DREJE / KIP

### (OG BUNDHÆNGT MED GREB I SIDE)

#### Standard specifikation:

Indadgående kip funktion velegnet til ventilation, kombineret med sidehængt funktion, som primært anvendes ved pudsning af udvendig side. Alle tætninger er standard i grå farve.

#### Udvendige karm mål:

**Min. bredde:**

52/60mm ramme 364mm

**Max. bredde:**

52mm ramme 1488mm

60mm ramme 1488mm

**Min. højde:**

52/60mm ramme 415mm

**Max. højde:**

52mm ramme 2100mm

60mm ramme 2100mm

(Men kontroller i størrelsesdiagram aht. højde/bredde forh.)

**Max. bredde x højde:**

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

Ramme bredde må maksimum være 2 x højde aht. rammens funktion.

#### Kombinationselementer:

**Max. bredde/højde:** 3600mm

**Max. bredde x højde** 6,6m<sup>2</sup>

Kun 1 side må overstige 2400mm

#### Profil tilvalg:

**Karmvalg:**

70mm eller 120mm dyb karm.

**Glasdelende sprosser**

68mm, 86mm og 86mm statik

(Anvendes også som poste i karme)

**Energisprosser: (Se tegning 6,1)**

27mm, 33mm

Spacer ilagt mellem midterst og yderst glas.

**Ilagte sprosser mellem glas: (Se tegning 6,1)**

18mm og 26mm

Ilagt mellem midterst og yderst glas.

#### Tilbehør:

**30cm<sup>2</sup> ventil** for indfræsning i ramme.

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning.

Der kan vælges not i bund, sider og/eller overkarm.

#### Redningsåbning:

**500mm fribredde fra:**

Karm mål 620mm.

**500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:**

Karm mål 620mm

**600mm frihøjde (>2m. over terræn) fra:**

Karm mål 720mm

**Bemærk:**

Husk højde / bredde sammenlagt skal være 1500mm.

#### Glas:

**Følgende rudetykkelser kan anvendes:**

24mm / 28mm / 32mm / 40mm

Som standard leveres elementerne med 40mm (4-14-4-14-4) lavenergirude med varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

#### Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (glans 45 – silkemat struktur).

#### Beslag:

**Standard:**

Rullepaskvil med min. 1 sikkerhedslukkepunkt. Natureloxeret greb.

**Tilvalg:**

- Greb med trykknop, natureloxeret.
- Greb med spærre, natureloxeret.
- Aflåselig greb, natureloxeret.

-4 trins udstillerarm.