

# Everluxx+PLUS®

## DREJE / KIP TERRASSEDØRE

### Standard specifikation:

Sidehængt indadgående for almindelig brug kombineret med kip funktion velegnet til ventilation.

Som standard med alu-afdækket Pvc-bund. Alle tætninger er standard i grå farve.

#### Udvendige karm mål:

##### Min. bredde:

Enkelt dør 515mm

Dobbelt dør 970mm

##### Min. højde:

Med Pvc-bund:

Enkelt dør 1505mm

Dobbelt dør 1804mm

Med Alu-bund:

Enkelt dør 1483mm

Dobbelt dør 1782mm

##### Max. bredde:

Enkelt dør 1128mm

Dobbelt dør 1850mm

##### Max. højde:

Med Pvc-bund 2362mm

Med Alu-bund 2340mm

##### Max. bredde x højde:

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

#### Kombinationselementer:

##### Max. Bredde/højde:

3600mm

##### Maksimum bredde x højde 6,6m<sup>2</sup>

Det er muligt at få enkelt døre med integreret fast sideparti, dog kun ved Pvc-bund.

Det er ikke muligt med integreret sideparti ved dobl. døre, her skal kobles.

Det er muligt ved både enkelt og dobl. døre med et mindre integreret overparti. Dog ikke sammen med sideparti, så skal der kobles på mest hensigtsmæssige måde.

#### Profil tilvalg

##### Karmvalg:

70mm eller 120mm dyb karm.

##### Glasdelende sprosser.

68mm, 86mm og 86mm statik

(Anvendes også som poste i karme)

##### Energisprosser: (Se tegning 6,1)

27mm, 33mm

Spacer ilagt mellem midterst og yderst glas.

##### Ilagte sprosser mellem glas: (Se tegning 6,1)

18mm og 26mm

Ilagt mellem midterst og yderst glas.

##### 24mm Alu-bund

#### Tilbehør:

**30cm<sup>2</sup> ventil** for indfræsning, minimum rammebredde 498mm.

Dørene kan leveres med not til lysning.

Der kan vælges not i bund, sider og/eller overkarm.

#### Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (glans 45 – silkemat struktur).

#### Glas:

##### Følgende rudetykkelser kan anvendes:

24mm / 28mm / 32mm / 40mm

Som standard leveres elementerne med 40mm (4-14-4-14-4) lavenergirude med varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

#### Beslag

##### Standard:

Rullepaskvil med fejlbetjeningspærre og minimum 1 sikkerhedslukkepunkt.

Natureloxeret greb.

##### Tilvalg:

-Greb med trykknop, natureloxeret.

-Greb med spærre, natureloxeret.

-Aflåselig greb, natureloxeret.

-4 trins udstillerarm.