

Everluxx+PLUS®

UDADGÅENDE TERRASSE HALVDØRE

Standard specifikation:

Sidehængt udadgående som standard med grebsbetjent bremse. Som standard med alu-afdækket Pvc-bund. Alle tætninger er standard i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:	552mm
Max. bredde:	1128mm
Min. højde:	1610mm
Max. højde:	2364mm
Øverste rammemål:	
Min. højde	770mm
Max. Højde	1290mm
Nederste rammemål:	
Min. højde	770mm
Max. Højde	1290mm

Max. bredde x højde:

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

Kombinationselementer:

Det er muligt at få enkelt døre med integreret fast sideparti i håndtagside, samlet max. bredde 1850mm.

Det er muligt med et mindre integreret overparti. Dog ikke sammen med sideparti, så skal der kobles på mest hensigtsmæssige måde.

Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karm bredde på: 928mm

Profil tilvalg:

Karmvalg:

70mm eller 120mm dyb karm.

Glasdelende sprosser

68mm, 86mm og 86mm statik

(Anvendes også som poste i karme)

Energisprosser: (Se tegning 6,1)

27mm, 33mm

Spacer ilagt mellem midterst og yderst glas.

Ilagte sprosser mellem glas: (Se tegning 6,1)

18mm og 26mm

Ilagt mellem midterst og yderst glas.

20 mm Alu-bund

Tilbehør:

30cm² ventil for indfræsning i 60mm ramme. Dørene kan leveres med not til lysning. Der kan vælges not i bund, sider og/eller overkarm.
-ved 120mm karm er det ikke muligt med fræset not her er clipsbare U-lister velegnede

Glas:

Følgende rudetykkelser kan anvendes:

24mm / 28mm / 32mm / 40mm

Som standard leveres elementerne med 40mm (4-14-4-14-4) lavenergirude med varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (glans 45 – silkemat struktur).

Beslag:

Standard:

Rullepaskvil og minimum 2

Sikkerhedslukkepunkter pr. element.

Natureloxeret greb.

Tilvalg:

-Greb med trykknop, natureloxeret.

-Greb med spærre, natureloxeret.

-Aflåselig greb, natureloxeret.

-Aflåselig greb med oval ruko cylinder.