

# Everluxx+PLUS®

## UDADGÅENDE TERRASSEDØRE

### Standard specifikation:

Sidehængt udadgående som standard med grebsbetjent bremse. Som standard med alu-afdækket Pvc-bund. Alle tætninger er standard i grå farve.

#### Udvendige karm mål:

##### Min. bredde:

Enkelt dør	552mm
Dobbelt dør	1046mm

##### Min. højde: (med standard lås)

Med Pvc-bund:	
Enkelt dør	1505mm
Dobbelt dør	1804mm
Med Alu-bund:	
Enkelt dør	1483mm
Dobbelt dør	1782mm

##### Max. bredde:

Enkelt dør	1165mm
Dobbelt dør	2264mm

##### Max. højde:

Med Pvc-bund	2364mm
Med Alu-bund	2342mm

##### Max. bredde x højde:

Bemærk ved specielt tunge glaskonstruktioner er der andre begrænsninger.

#### Kombinationselementer:

Maksimum bredde x højde 6,6m<sup>2</sup>

Det er muligt at få enkelt døre med integreret fast sideparti, dog kun ved Pvc-bund.

Det er ikke muligt med integreret sideparti ved dobl. døre, her skal kobles.

Det er muligt ved både enkelt og dobl. døre med et mindre integreret overparti. Dog ikke sammen med sideparti, så skal der kobles på mest hensigtsmæssige måde.

#### Fri bredde:

770mm fri åbning opnås med en karm bredde på:	928mm
---	-------

#### Profil tilvalg:

##### Karmvalg:

70mm eller 120mm dyb karm.

##### Glasdelende sprosser

68mm, 86mm og 86mm statik

(Anvendes også som poste i karme)

##### Energisprosser: (Se tegning 6,1)

27mm, 33mm

Spacer ilagt mellem midterst og yderst glas.

##### Ilagte sprosser mellem glas: (Se tegning 6,1)

18mm og 26mm

Ilagt mellem midterst og yderst glas.

#### Tilbehør:

**30cm<sup>2</sup> ventil** for indfræsning i 60mm ramme.

Dørene kan leveres med not til lysning.

Der kan vælges not i bund, sider og/eller overkarm. -ved 120mm karm er det ikke muligt med fræset not her er clipsbare U-lister velegnede

#### Glas:

**Følgende rudetykkelser kan anvendes:**

24mm / 28mm / 32mm / 40mm

Som standard leveres elementerne med 40mm (4-14-4-14-4) lavenergirude med varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

#### Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid svarende til RAL 9016 (glans 30) ind- og udvendig.

Alternativt kan elementerne tilbydes med miljøvenlig, vandbaseret overfladebehandling udvendigt. Farvevalg efter RAL skalaen (glans 45 – silkemat struktur).

#### Beslag:

##### Standard:

Rullepaskvil og minimum 2 sikkerhedslukkepunkter pr. element.

Natureloxeret greb.

##### Tilvalg:

-Greb med tryknap, natureloxeret.

-Greb med spærre, natureloxeret.

-Aflåselig greb, natureloxeret.

-Aflåselig greb med oval ruko cylinder.

20 mm Alu-bund