

ZelaLUX®

Faste elementer

Standard specifikation:

Faste elementer er monteret med rammer så udseendet bliver som oplukkelige elementer.
Som standard 3 tætninger i grå farve.

Udvendige karm mål:

Se stør. Skema (Za 4,0) for størrelser af faste elementer.
Vær opmærksom på at vægten på elementet ikke må overstige 240kg.

Kombinationselementer:

Min. bredde:	350 mm pr. felt
Min. højde:	350 mm pr. felt
Max. bredde/ højde:	3600 mm
Max. bredde x højde:	7,5m ²

Kun 1 side må overstige	2400mm
-------------------------	--------

Glas:

48 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4-18-4mm).
Som standard leveres elementerne med lavenergirude med grå varm kant.
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament eller fyldninger.

Sprosse tilvalg:

Energisprosse:
25mm, 57mm og 135mm (*klæbes fast på glasset med dobbelt klæber*) som standard er der ikke wienersprosser mellem glassene.

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm

Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet.
Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.
Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

ZelaLUX (gælder både alu og trædel) leveres i følgende standardfarver uden merpris:

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun
RAL7038 agatgrå	

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

Tilbehør:

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning.
Der kan vælges not i bund-, sider- og/eller overkarm.
Ventil kan monteres.