

ZelaLUX® Topstyret

Standard specifikation:

Topstyrede vinduer med justerbar rullepaskvil, sikkerheds slutblik og glidehængsler i rustfrit stål.
Som standard 3 tætninger i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:	1 fag 410mm	2 fag 825mm	3 fag 1330mm
Min. højde:			352mm
Max. bredde:	1 fag 1588mm	2 fag 3181mm	
Max. højde:			1588mm
Max. bredde x højde pr. fag			2,2 m ²

Se stør. Skema (Za 1,0)

Kombinationselementer:

Min. bredde:	382 mm pr. felt
Min. højde:	352 mm pr. felt
Max. bredde/ højde:	3600 mm
Max. bredde x højde:	7,5m ²

Kun 1 side må overstige 2400mm

Beslag:

Topstyret vindue med justerbar rullepaskvil og matforkromet greb, sikkerheds slutblik med ventilations-stilling og skjulte hængsler i rustfrit stål.

Glas:

48 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4-18-4mm).
Som standard leveres elementerne med lavenergirude med grå varm kant.
Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament eller fyldninger.

Sprosse tilvalg:

Energisprosse:

25mm, 57mm og 135mm (*klæbes fast på glasset med dobbelt klæber*) som standard er der ikke wiensprosper mellem glassene.

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm

Redningsåbning:

500mm fri bredde fra:	
Karmydermål	610mm
600mm fri bredde fra:	
Karmydermål	710mm
500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:	
Karmydermål	832mm
600mm frihøjde (> 2m. over terræn) fra:	
Karmydermål	1003mm

Bemærk:

- Husk højde / bredde sammenlagt skal være mindst 1500mm

Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet.
Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

ZelaLUX leveres i følgende standardfarver uden merpris (gælder både alu og trædel)

RAL9010 renhvid	RAL9001 cremehvid
RAL7035 lysgrå	RAL7042 trafikgrå
RAL9005 sort	RAL7016 antrazitgrå
RAL3011 brunrød	RAL5010 enzianblå
RAL6003 olivengrøn	RAL8016 mahognibrun
RAL7038 agatgrå	

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

Tilbehør:

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning.

Der kan vælges not i bund-, sider- og/eller overkarm. Ventil kan monteres.