

ZelaLUX®

Top-vende

Standard specifikation:

Topvende vinduer med justerbar rullepaskvil, sikkerheds slutblik og topvende beslag med ekstra ventilations stilling.

Som standard 3 tætninger i grå farve.

Udvendige karm mål:

Min. bredde:

1 fag 410mm 2 fag 825mm 3 fag 1330mm

Min. højde:

400mm

Max. bredde:

1 fag 1588mm 2 fag 3181mm

Max. højde:

1588mm

Max. bredde x højde pr. fag

2,0 m²

Se stør. Skema (Za 2,0)

Ved standard glas

Ved specielt tunge glaskonstruktioner

Er der andre begrænsninger

Kombinationselementer:

Min. bredde:

388 mm pr. felt

Min. højde:

400 mm pr. felt

Max. bredde/ højde:

3600 mm

Max. bredde x højde:

7,5m²

Kun 1 side må overstige

2400mm

Beslag:

Topvende vindue med justerbar rullepaskvil og matforkromet greb, sikkerheds slutblik med ventilations-stilling, topvende beslag med ekstra ventilations stilling.

Glas:

48 mm termorude isat fra fabrik (4-18-4-18-4mm).

Som standard leveres elementerne med

lavenergirude med grå varm kant.

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornament eller fyldninger.

Sprosse tilvalg:

Energisprosse:

25mm, 57mm og 135mm (*klæbes fast på glasset med dobbelt klæber*) som standard er der ikke wienersprosser mellem glassene.

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm

Redningsåbning:

500mm fri bredde fra:

Karmydermål

610mm

600mm fri bredde fra:

Karmydermål

710mm

500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:

Karmydermål

895mm

600mm frihøjde (> 2m. over terræn) fra:

Karmydermål

1049mm

Bemærk:

- Husk højde / bredde sammenlagt skal være mindst 1500mm

Overfladebehandling:

Elementerne leveres altid overfladebehandlet.

Grundet med aqua primer, derefter aqua top behandling.

Aluminiumsdelen er pulverlakeret med polyester i mat glans 30.

ZelaLUX leveres i følgende standardfarver uden merpris (gælder både alu og trædel)

RAL9010 renhvid

RAL9001 cremehvid

RAL7035 lysgrå

RAL7042 trafikgrå

RAL9005 sort

RAL7016 antrazitgrå

RAL3011 brunrød

RAL5010 enzianblå

RAL6003 olivengrøn

RAL8016 mahognibrun

RAL7038 agatgrå

Herudover kan både alu og trædel leveres i næsten

alle RAL farver mod tillæg. Trædelen kan desuden

leveres i laserede farver, ligeledes mod et tillæg.

Tilbehør:

Vinduerne kan leveres med not til vinduesbundplade og lysning.

Der kan vælges not i bund-, sider- og/eller overkarm.

Ventil kan monteres.