

**EN 14351-1:2006+A1:2010****Facadevinduer Plast Type: Everluxx Classic<sup>®</sup>e A+****Beregnet til bygninger**

Vindlast:	npd
Vandtæthed:	npd
Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topvendevindue):	Bestået
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficient (U-værdi)	
-1-fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude:	0,9*
-1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude:	0,9*
Strålingsegenskaber	
-Standard rudens solfaktor (g-værdi):	0,62*
-Standard rudens lystransmission (Lt-værdi):	0,73*
Lufttæthed:	npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

\*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) fremgår af ordrebekræftelsen.

**Facadedøre Plast Type: Everluxx Classic<sup>®</sup>e****Beregnet til bygninger**

Vindlast:	npd
Vandtæthed:	npd
Højde:	npd
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficient (U-værdi)	
- Rammedør på 1230 x 2180 mm med standard rude:	1,0**
- Pladedør på 1230 x 2180 mm:	1,0**
Strålingsegenskaber	
-Standard rudens solfaktor (g-værdi):	0,62**
-Standard rudens lystransmission (Lt-værdi):	0,73**
Lufttæthed:	npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

\*\*Facadedøres aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) fremgår af ordrebekræftelsen.