

**Facadevinduer Plast Type: Everluxx Classic®e A****Beregnet til bygninger**

Vindlast:	Klasse C/4B4
Vandtæthed:	Klasse 9A
Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topvendevindue):	Bestået
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficient (U-værdi)	
-1-fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude:	0,84*
-1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude:	0,77*
Strålingsegenskaber	
-Standard rudens solfaktor (g-værdi):	0,57*
-Standard rudens lystransmission (Lt-værdi):	0,74*
Lufttæthed:	Klasse 4

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

\*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) fremgår af ordrebekræftelsen.

**Facadedøre Plast Type: Everluxx Classic®e****Beregnet til bygninger**

Vindlast:	npd
Vandtæthed:	npd
Akustisk ydeevne:	npd
Højde	npd
Termisk transmissionskoefficient (U-værdi)	
- Rammedør på 1230 x 2180 mm med standard rude:	0,91**
- Pladedør på 1230 x 2180 mm:	0,99**
Strålingsegenskaber	
-Standard rudens solfaktor (g-værdi):	0,57**
-Standard rudens lystransmission (Lt-værdi):	0,74**
Lufttæthed:	npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

\*\*Facadedøres aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) fremgår af ordrebekræftelsen.