

004/CPR/25-03-2014

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 004/CPR/2014-03-25

1. Byggevaretype:

Vinduer og yderdøre

2. Byggevareidentifikation:

Everlux Classic®e B, system plast-komposit, med 24mm rude

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Beregnet til bygninger

4. Fabrikantens navn og adresse:

**Hvidbjerg vinduet
Østergade 24 7790 Hvidbjerg Danmark
Tel: +45 96912222**

E-mail: info@hvidbjergvinduet.dk

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

n/a

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

System 3

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

EN 14351-1:2006 + A2:2016

**Vinduer og døre – Produktstandard, ydeevneegenskaber – Del 1: vinduer og yderdøre uden
Brandmodstandsevne og/eller røgtæthedsegenskaber**

Teknologisk Institut, Danmark, nr. 1235

har udført

IFT Rosenheim, Tyskland
Beregning af vindlast
Beregning af slagregnstæthed
Beregning af lufttæthed
Beregning af termiske egenskaber
Bestemmelse af sikkerhedsudstyrs bæreevne

efter system

System 3, ITT og ITC

og udstedt:

Testrapport nr. 0108/590898 – beregning af termiske egenskaber
Testrapport nr. 0301/583798 sikkerhedsudstyrs bæreevne
Testrapport nr. 10-001637-PR07 vindlast, slagregnstæthed og lufttæthed.

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Vindlast	Klasse C4/B4	EN 12210: 1999-11/AC:2002-8 EN 12208: 1999-11 EN 14351-1:2006 +A2:2016 EN 12207: 1999-11
Vandtæthed	Klasse 9A	
Sikkerhedsudstyrs bæreevne	Bestået	
Akustisk ydeevne	npd	
Termisk transmissions-koefficient		
Vinduer	Uw = 1,23 W/m ² (1230 x 1480)	
Døre	Ud = 1,27 W/m ² (1230 x 2180)	
Lufttæthed	Klasse 4	
Strålingsegenskaber-Solfaktor:	Gg = 0,64	
Strålingsegenskaber-Lystransmission:	Tv = 0,82	

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Hvidbjerg d. 11-09-2023

Direktør:


Claus Arberg