

# Everluxx **N**NORD

## FAST KARM

### Standard specifikation:

Faste karme med udvendige glaslister.  
Alle tætninger er standard grå farve.

#### Udvendige karm mål:

<b>Min. bredde:</b>	360mm
<b>Max. bredde:</b>	3600mm
<b>Min. højde:</b>	360mm
<b>Max. højde:</b>	3600mm
Kun 1 side må overstige	2400mm

#### Kombinationselementer:

<b>Min. bredde/ højde</b>	360mm pr. felt
<b>Max. bredde/højde:</b>	3600mm
<b>Max. bredde x højde:</b>	<b>6,6m<sup>2</sup></b>

#### Glas:

##### Følgende rudetykkelser kan indbygges i karmen:

24mm eller 40mm

Som standard leveres elementerne med lavenergigirude "A".

Elementerne kan leveres med sikkerhedsglas, solglas, ornamentglas, fyldning eller som kombination.

Som standard leveres elementerne med glasset løst isat til faste felter.

#### Profil tilvalg:

**Glasdelende post:**  
82mm post.

**Energisprosse:**  
20mm, 35mm og 42mm (*kun i forb. 24mm glas*)  
Leveres med glas isat, maksimum areal pr. element 3,5m<sup>2</sup>

**Ilagte sprosser mellem glas:**  
18mm / 26mm

#### Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid RAL 9016 ind- og udvendig.

Som alternativ kan elementerne lakeres i en valgfri RAL farve udvendigt.

#### Tilbehør:

**30 cm<sup>2</sup> ventil** for indfræsning i karmen, mini – mum karmbredde 482mm. (*lysmål: 338mm*)

**10mm fræset not** for tilsætninger.